

TABLEAU D'AFFICHAGE numérique



- Plus d'affichage papier dans les halls
- Information des résidants en temps réel et sans déplacement
- Communication vers tout ou partie des tableaux

Tableau d'affichage numérique, écran 15 pouces











RACCORDEMENT	
Bloc 3G Data (06-0112)	•
Nombre de tableaux par bloc 3G	1
Réseaux filaires (RTC)	non
GESTION / MISES À JOUR	
À partir du site de gestion www.intratone.info	•
Format des documents téléchargés	PDF, Excel, Word
Taille du fichier	8 Mo
MISE À JOUR ILLIMITÉES	•
POSE	
Encastrement / en intérieur	11-0102
Saillie / en intérieur	11-0101
Encastrement / en extérieur	11-0102
Saillie / en extérieur	11-0103
FINITIONS	
Bleu foncé sablé	•





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Le tableau en 24 V DC

2 A - version intérieure 3 A - version extérieure CÂBLAGE

4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10e

Distance max : 100 m

Tableau – Bloc 3G

DIMENSIONS PLATINE

Version intérieure – Pose en saillie

348 x 525 x 40 mm Version intégrable – Pose en encastrement

350 x 510 x 42 mm Version extérieure –

Pose en saillie **348 x 549 x 49 mm**

ENVIRONNEMENT

Tableau
version intérieure
Température
de fonctionnement
0° C à + 50° C

Température de stockage

-20° C à + 70° C Indice Protection IP52 Tableau version extérieure Température de fonctionnement

-20° C à + 70° C Température de stockage

-30° C à + 70° C

Indice Protection IP65

Étanche

Pose en extérieur

GAMME TABLEAUX D'AFFICHAGE NUMÉRIQUES

RÉFÉRENCES	ÉCRAN COULEUR 15 POUCES	NOS TARIFS
11-0101	Version intérieure - Pose en saillie	
11-0102	Pose en encastrement - À intégrer à un poteau par exemple.	
11-0103	Version extérieure - Pose en saillie	
ACCESSOIRE		
06-0112	Module 3G DATA avec mises à jour DATA illimitées garanties 15 ans	

SCHÉMA SIMPLIFIÉ

Schéma 1 : câblage simplifié

