

Description et principales caractéristiques techniques

- Kit vidéo couleur 1 appel complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
- Livrée avec visière anti-pluie
- Caméra grand angle 120°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Contrôle d'accès intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (2 badges de programmation, 5 badges de proximité)
- Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur vidéo ART7 7" mains-libres couleur avec boucle magnétique
- Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (maximum de 12 moniteurs ART7 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27



Avantages :

- 2 contacts d'ouverture
- Mémoire d'images
- Contrôle d'accès par badges
- Moniteur vidéo avec boucle magnétique
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Petit tertiaire PMR G2P

Produits associés :

G ART 7 H

Moniteur couleur mains libres ART7 écran 7" avec boucle magnétique et mémoire



G SOUL/1

Platine kit vidéo couleur SOUL pour 1 bouton avec visière



G D2L/G2P

Répartiteur de BUS 2 directions G2P



G DPM/G2P

Coupleur de platines G2P



G AHD4/2813B

Caméra tube 1080p, (2MP)-Varifocale 2.8-12mm

