

Description et principales caractéristiques techniques


- Kit vidéo couleur 1 appel complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus G2P 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC anti-vandales vidéo de type SOUL en saillie avec informations lumineuses et sonores
- Livrée avec visière anti-pluie
- Caméra grand angle 120°
- 1 bouton métallique d'appel et porte-nom rétro-éclairé indépendant avec face arrière protégée contre la pénétration d'eau
- Commandes 1 contact sec et 1 contact alimenté 12 Vcc (portail/portillon)
- Appel palier et Intercommunication entre les moniteurs
- Possibilité d'ouverture automatique de la porte (Cabinet médical)
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur vidéo ART7 7" LITE mains-libres couleur
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo par bouton d'appel (maximum de 4 moniteurs ART7 sur une installation avec plusieurs boutons d'appel et en cascade)



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 222 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 170 x 90 x 27



Avantages :

- 2 contacts d'ouverture
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection (option)
- Intercommunication

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P

Produits associés :

G ART 7 H

Moniteur couleur mains libres ART7 écran 7" avec boucle magnétique et mémoire



G SOUL/1

Platine kit vidéo couleur SOUL pour 1 bouton avec visière



G D2L/G2P

Répartiteur de BUS 2 directions G2P



G D4L/G2P/DIN

Répartiteur de BUS 4 directions G2P DIN



G AHD4/2813B

Caméra tube 1080p, (2MP)-Varifocale 2.8-12mm

